

### RMC TANNIN REMOVER

Rubio® Monocoat Tannin Remover er et bruksklart produkt som fjerner flekker forårsaket av en reaksjon mellom syre og vann. Disse flekkene pleier å oppstå etter at treet har vært i kontakt med fuktighet og metall (for eksempel en våt brusboks på kjøkkenbordet). Produktet kan brukes på ubehandlede, oljede og voksede overflater.

Det kan også brukes utendørs!

#### PRODUKTINFORMASJON

##### › Spesifikk flekkfjerner for:

- › Svarte flekker / garvesyreflekker, f.eks. ringer/flekker fra bokser og blomsterpotter
- › Også:
  - etter vannskade på parkett
  - ved forvitring på utvendig treverk (nederst på porter, dører, vegger)

##### › Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand (20 °C): semi-viskøs, flytende
- Utseende/farge: godt dekkende
- Lukt: luktfri
- Tetthet (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/l
- Løselighet: løselig i vann

##### › Emballasje

Ecospray 0,5 l og flaske 1 l

##### › Oppbevaring

Produktet kan oppbevares opptil 12 måneder. Oppbevares tørt og i originalemballasjen. Oppbevares frostfritt.

#### INFORMASJON OM BRUK

##### › Instruksjoner

**TRINN 1.** Spray RMC Tannin Remover på flekken.

**TRINN 2.** La trekke inn i flere minutter.

**TRINN 3.** Fjern overskytende produkt med en fuktig klut eller med RMC Surface Care.

**TRINN 4.** For å fjerne gjenstridige flekker anbefales det å gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd.

**TRINN 5.** La overflateområdet tørke.

##### › Tips og triks

- Vi anbefaler sterkt at du først tester produktet på en usynlig del av treet for å se hvordan det virker på den bestemte treetypen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser som skyldes feil bruk.
- Ikke gjør skrapebevegelser når du fjerner det overskytende produktet.
- Produktet må ikke påføres overflater som tidligere er utsatt for en reaktiv forbehandling.
- Etter en behandling med RMC Tannin Remover kan det hende du må påføre litt olje i den opprinnelige fargen på flekken.
- Hvis overflaten blir altfor flekkfølsom, vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C (i den opprinnelige påførte fargen) for å reparere både fargen og beskyttelsen.



### › Verktøy



RMC-klude  
bomuld – sæt med 1 kg

### › Beslektede produkter



RMC Surface Care



RMC Oil Plus 2C

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk på [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

DIN LEVERANDØR:

**ANSVAR:** Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. **Dato for teknisk datablad: 11.12.2017. Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BVBA**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIA)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)