

DEKORVOKS INTENSIVE FARGER



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3188 Snø	0,125	42386714	6
	0,375	42386733	4
	0,75	42386744	4
	2,5	42386763	2
3172 Silke	0,125	42385912	6
	0,375	42385923	4
	0,75	42385938	4
	2,5	42385942	2
3104 Rød	0,125	49033418	6
	0,375	49033422	4
3105 Gul	0,125	49033437	6
	0,375	49033441	4
3125 Blå	0,125	49033460	6
	0,375	49033475	4
3131 Grønn	0,125	49033486	6
	0,375	49033494	4
3165 Brun	0,125	29922085	6
	0,375	29922192	4
	0,75	29928157	4
	2,5	49034538	2

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3132 Grå Beige	0,125	49033505	6
	0,375	49033513	4
	0,75	49033524	4
3169 Svart	0,125	48152417	6
	0,375	48152474	4
	0,75	48152485	4
	2,5	48152523	2
3115 Lys Grå	0,125	29921954	6
	0,375	29922119	4
	0,75	29922226	4
	2,5	40854374	2
3181 Steingrå	0,125	42386173	6
	0,375	42386184	4
	0,75	42386192	4
	2,5	42386203	2
3116 Leire	0,125	29921962	6
	0,375	29922127	4
	0,75	29922234	4
	2,5	40854390	2
3186 Snø matt	0,125	48721801	6
	0,375	48721816	4
	0,75	48721820	4
	2,5	48721835	2

TIPS

FARGEDE GULV

Fargede gulv har vært populært de siste årene og trenden fortsetter. Vi har ett tips til deg som du kan gi til dine kunder: 2 mulige innfargninger av gulv*.

1. MED HARDVOKSOLJE PIGMENTERT

Første strøk med Hardvoksolje Pigmentert, andre strøk med Osmo Hardvoksolje. Hardvoksolje Pigmentert leveres i 6 forskjellige farger.

2. MED DEKORVOKS

For normal innfarging

Første strøk med Dekorvoks, andre strøk med Osmo Hardvoksolje.

For en lett innfarging

Første strøk påføres med en blanding av Dekorvoks og Hardvoksolje fargeløs, (i delene 1:10), andre strøk med Osmo Hardvoksolje.



FARGE TREPANEL

For fornyelse av gammel gulnet trepanel, er 3188 Snø / 3186 Snø Matt godt egnet. Påføres tynt med Osmo Gulv og Veggborste 150 mm, strykes så av med Osmo Easy Pad.

*Vi anbefaler ikke å benytte dekkende eller veldig intensiv hvit behandling av gulv på grunn av de høye vedlikeholdsintervallene som dette kan medføre. Ønskes allikevel en veldig intens innfarging med 3111 Hvit, 3186 Snø Matt eller 3188 Snø, anbefales det å benytte Hardvoksolje Pigmentert 3040 som andre strøk.