

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

#### 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

##### Informasjoner om produktet

**Handelsnavn:** **Osmo Dekkende Decorvoks**

**Bruk av stoffet/ tilberedning** malingsmiddel

**Produsent/leverandør:** Gulvkompaniet AS  
Smestadveien 5  
0376 Oslo

**Avdeling for nærmere informasjoner:** Tel.: +47 22 92 45 45  
Fax: +47 22 49 49 68  
e-mail: info@gulvkompaniet.no

**Informasjoner i nødstilfeller:** Giftinformasjonsentralen: +47 22 59 13 00

#### 2 Viktigste faremomenter

**Farebetegnelse:** Bortfaller.

**Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:** Produktet må ikke merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

**Klassifiseringssystem:** Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

#### 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

##### Kjemisk karakterisering

**Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

##### Farlige innholdsstoffer:

CAS: 64742-48-9	nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	Xn; R 65-66	25-50%
EINECS: 265-150-3			

**Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

#### 4 Førstehjelpstiltak

**Generelle informasjoner:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

**Etter innånding:** Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles.

Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.

**Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skylld godt etterpå.

Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

**Etter øyekontakt:** Skylld øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.

**Etter svelging:** Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten

(fortsett på side 2)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

#### Handelsnavn: **Osmo Dekkende Decorvoks**

(fortsatt fra side 1)

Angrepne personer må kun kaste opp ved full bevissthet.

#### 5 Tiltak ved brannslukning

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	CO <sub>2</sub> , slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
<b>Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:</b>	Vann i full stråle
<b>Spesiell stor fare utgår fra stoffet, dets forbrenningsprodukter eller oppstående gasser:</b>	Ved opphetning og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
<b>Spesielt verneutstyr:</b>	Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.
<b>Ytterligere informasjoner</b>	Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle. Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter.

#### 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

<b>Forebyggende tiltak for personer:</b>	Bruk av åpen ild forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
<b>Miljøvernstiltak:</b>	La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
<b>Tiltak for rengjøring/opsamling:</b>	Varmt vann og rengjøringsmiddel Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

#### 7 Håndtering og oppbevaring

<b>Håndtering:</b>	
<b>Informasjoner om sikker håndtering:</b>	Hold beholderne tett tillukket. Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning. Brukes bare i godt ventilerte lokaler. Unngå aerosoldannelse.
<b>Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:</b>	Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
<b>Lagring:</b>	
<b>Krav til lagerrom og beholdere:</b>	Lagres på et kjølig sted. Må bare oppbevares i originalbeholdere.
<b>Informasjoner om felles lagring:</b>	Må ikke lagres sammen med alkalier (lut). Må ikke lagres sammen med oksyderende og sure stoffer.

(fortsatt på side 3)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

#### Handelsnavn: **Osmo Dekkende Decorvoks**

(fortsatt fra side 2)

##### Ytterligere informasjon om lagervilkårene:

Hold beholderne tett tillukket.  
 Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.  
 Beskytt mot frost.  
 Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

#### 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

##### Ytterligere informasjon om

**utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

##### Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

**Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

##### Personlig verneutstyr:

**Generelle verne- og hygienetiltak:** Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.

Unngå berøring med øyne og hud.

Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.

Ikke ha pussefiller som er vætet av produktet i bukselommene.

##### Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.

Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse.

##### Håndvern:

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet / blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

##### hanskemateriale

Nitrilkautsjuk

##### gjennomtrengingstid for

##### hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

**For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet:**

Nitrilkautsjuk

**Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet:**

Nitrilkautsjuk

##### Øyevern:

Vernebrille anbefales ved omfylling.

##### Kroppsvern:

Arbeidsbeskyttelsesdrakt

(fortsatt på side 4)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

**Handelsnavn: Osmo Dekkende Decorvoks**

(fortsatt fra side 3)

### 9 Fysiske og kjemiske egenskaper

#### alminnelige opplysninger

<b>Form:</b>	Flytende
<b>Farge:</b>	i.h.t. produktbetegnelse
<b>Lukt:</b>	Mild

#### Tilstandsendring

<b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>	Ikke bestemt.
<b>Kokepunkt/kokeområde:</b>	> 180°C (DIN 51751)

**Flammepunkt:** 60°C (DIN 52231)

**Antennelsestemperatur:** 240°C

**Selvantennelighet:** Produktet er ikke selvantennelig.

**Ekspløsjonsfare:** Produktet er ikke ekspløsjonsfarlig.

#### Ekspløsjonsgrenser:

<b>Nedre:</b>	0,6 Vol %
<b>Øvre</b>	7,0 Vol %

**Damptrykk:** 3 hPa [20°C]

**Tetthet ved 20°C:** 1,05 - 1,40 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

**Løslighet i / blandbarhet med vann:**

Ikke, hhv. lite blandbar.

#### Viskositet:

**Kinematisk ved 20°C:** >81 s (DIN 53211/4)

**Løsningsmiddel-separasjonstest:** < 3 % (ADR 2.2.1.4f)

#### Løsningsmiddelandel:

**VOC (EF)** < 400 g/l (VOC-max. = 400 g/l (2010 A/e))

### 10 Stabilitet og reaktivitet

#### Termisk spaltning / vilkår som må

**unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.

**Farlige reaksjoner** Reaksjoner med tekstiler som er fuktet med produktet (f.eks.pussefiller).

Exoterm reaksjon.

Utvikling av varme.

Selvantennelse.

Reaksjoner med syrer, alkalier og oksydasjonsmidler.

**Farlige spaltningsprodukter:** Kullmonoksyd og kuldioksyd

Kvelstoffoksyder (NO<sub>x</sub>)

(fortsatt på side 5)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

#### Handelsnavn: **Osmo Dekkende Decorvoks**

(fortsatt fra side 4)

**Ytterligere informasjoner:****Viktig:**

Kluter/ filler som er benyttet i forbindelse med dette produktet, må vaskes/ fuktes med vann eller legges i beholder for brannfarlig avfall/ metallbeholder med tett lokk.

### 11 Opplysninger om helsefare

**Akutt toksisitet:****Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung**

Oral	LD50	>2000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2000 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

**96-29-7 2-butanonoksim**

Oral	LD50	3700 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	200-2000 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50 / 4h	20 mg/l (rat)

**Primær irritasjonsvirkning:****på huden:**

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende.

**på øyet:**

Irriterende virkning.

**Sensibilisering:**

Ingen sensibiliserende virkning kjent

**Ytterligere toksikologiske****henvisninger:**

Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.

Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjoner som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

Innånding av konsentrerte damper, såvel som oral inntagelse, fører til narkoselignende tilstander og til hodepine, svimmelhet, osv.

### 12 Miljøopplysninger

**Økotoksiske virkninger:****Akvatisk toksisitet:****64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung**

IC50 / 72h	> 1000 mg/l (algae)
EC50 / 48h	> 1000 mg/l (daphnia)
LC50 / 96h	> 1000 mg/l (fish)

**Generelle informasjoner:**

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

(fortsatt på side 6)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

**Handelsnavn: Osmo Dekkende Decorvoks**

(fortsatt fra side 5)

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

**13 Fjerning av kjemikalieavfall**
**Produkt:**
**Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
**Ikke rengjort emballasje:**
**Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

**14 Opplysninger om transport**
**Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):**
**ADR/RID-GGVS/E-klasse:** 3 Brannfarlige væsker

**Kemler-tall:** 30

**UN-nummer:** 1263

**Emballasjegruppe:** III

**Fareseddel:** 3

**Betegnelse på godset:** 1263 MALING
**Skipstransport på hav IMDG:**
**IMDG-klasse:** 3

**UN-nummer:** 1263

**Label:** 3

**Emballasjegruppe:** III

**EMS-nummer:** F-E,S-E

**Marine pollutant:** Nei

**Korrekt teknisk navn:** PAINT
**Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**
**ICAO/IATA-klasse:** 3

**UN/ID-nummer:** 1263

**Label:** 3

**Emballasjegruppe:** III

**Korrekt teknisk navn:** PAINT

**15 Opplysninger om lover og forskrifter**
**Merking i.h.t. E0S-direktiver:** Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig. Selv om dette produktet ikke er merkningspliktig, anbefaler vi at sikkerhetstiltakene overholdes.

**S-setninger:** 2 Oppbevares utilgjengelig for barn

(fortsatt på side 7)

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.05.2008

revidert den: 16.05.2008

**Handelsnavn: Osmo Dekkende Decorvoks**

(fortsatt fra side 6)

24/25 Unngå kontakt med huden og øynene

26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten

51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder

**Særlig markering av bestemte  
tilberedninger:**

Viktig:

Kluter/ filler som er benyttet i forbindelse med dette produktet, må vaskes/ fuktes med vann eller legges i beholder for brannfarlig avfall/ metallbeholder med tett lokk.

Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "

**16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante R-satser**

65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

**Avdeling som utsteder datablad:**

Abteilung Produktsicherheit

**Kontaktperson:**

Hr. Dr. Starp